




Á PREGOEIRA OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS/CE  
 REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.04.12.02-PE/P  
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇO VISANDO A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DATA DE ABERTURA: 03-05-2023 | HORA DA ABERTURA: 09:00:00

PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

PROPOSTA ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

ITEM	UND	LOTE-05	DESCRIÇÃO	QTDE	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO (EXTENSO)	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL (EXTENSO)
1	UND		BEBEDOURO GELÁGUA COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM 7 (SETE) NÍVEIS DE TEMPERATURA, ECOLÓGICAMENTE CORRETO, GÁS NÃO POLUENTE, TIPO COLLUNA, 02 TORNEIRAS FRONTAL, BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL, ATÓXICO, FÁCIL INSTALAÇÃO, SILENCIOSO, 3,5 LITROS / HORA DE ÁGUA GELADA, ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAFO, ALÇAS LATERAIS, TERMOSTATO FRONTAL COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA ENTRE 5°C E 15°C, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DIMENSÕES AXLP (MM) 1005X315X315; PESO LÍQUIDO (KG) 12; PESO BRUTO (KG)13,04; VOLTAGEM (V) 220, COM VINTE QUATRO MESES (2 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, CERTIFICADO PELO INMETRO.	50	ESMALTEC	R\$ 985,00	NOVECIENTOS E OITENTA E CINCO REAIS	R\$ 49.250,00	QUARENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS
2	UND		FOGÃO 04 BOCAS COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MATERIAL MESA EM AÇO INOX, QUEIMADORES ESMALTADOS, TAMPÃO EM VIDRO TOTAL SERIGRAFADO, PUXADOR METÁLICO, QUEIMADORES ESMALTADOS SENDO 02 QUEIMADORES PEQUENOS E 02 QUEIMADORES MAIORES, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, COM GRADOS ESMALTADOS, BOTÕES REMOVÍVEIS, FORNO PORTA EM VIDRO, FORNO COM 01 PRATELEIRA COM 3 REGULADORES DE ALTURA, AUTOLIMPANTE, COM PÉS, BIVOLT, GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	26	ESMALTEC	R\$ 893,00	OITOCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS	R\$ 23.218,00	VINTE E TRÊS MIL, DUZENTOS E DEZOITO REAIS
3	UND		FORNO MICRO-ONDAS COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 30 LITROS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CAPACIDADE INTERNA 30 LITROS, DIMENSÃO INTERNA UTILIZAÇÃO MÁXIMA L X P) 346 X 320 MM, POTÊNCIA ÚTIL DE COZIMENTO MICROONDAS 800 W, FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO DO MICRO-ONDAS 2.450 MHZ, TEMPORIZADOR 99 MINUTOS E 50 SEGUNDOS, CONSUMO DE ENERGIA MICRO-ONDAS 1,4 KWH, ACABAMENTO INTERNO PINTURA EPOXI (BRANCO), DIMENSÕES EXTERNAS (L X A X P) 604 X 398 X 510 MM, DIMENSÕES DA EMBALAGEM (L X A X P) 604 X 398 X 510 MM, PESO APROXIMADO (SEM EMBALAGEM) 16,1 KG, PESO BRUTO APROXIMADO (COM EMBALAGEM) 18,2 KG, COR: BRANCA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127 V, CA, 60 HZ, COM DOZE MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, CERTIFICADO PELO INMETRO, REFERÊNCIA: BRASTEMP OU EQUIVALENTE	25	MIDEA	R\$ 952,66	NOVECIENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SSESSENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 23.816,50	VINTE E TRÊS MIL, OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
4	UND		LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM TRÊS VELOCIDADES + PULSAR; FUNÇÃO MULTICLEAN; COPO DE PLÁSTICO ALTAMENTE RESISTENTE COM TRAVAMENTO NA BASE; SOBRE TAMPÃO DOSADORA; BASE COM ACOPLAMENTO PARA O CABO; BRANCO; 220V	25	MONDIAL	R\$ 215,76	DUZENTOS E QUINZE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 5.394,00	CINCO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS
5	UND		REFRIGERADOR 1 PORTA COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAMENTO 240L, CONTROLE DE TEMPERATURA, RODÍZIOS, COR: BRANCA, VOLTAGEM: 220V, SELO PROCEL A DE ECONOMIA, CONTROLE DE TEMPERATURA E FREEZER COM A FUNÇÃO DEGELO.	30	ESMALTEC	R\$ 1.719,01	MIL SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E UM CENTAVO	R\$ 51.570,30	CINQUENTA E UM MIL, QUINHENTOS E SETENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS
6	UND		REFRIGERADOR DUPLEX COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE MÍNIMA DE 334 LITROS E PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, FACILITANDO A LIMPEZA E PERMITINDO MELHOR APROVEITAMENTO DO ESPAÇO INTERNO, ASSIM VOCE PODE AJUSTAR AS PRATELEIRAS DE ACORDO COM O ESPAÇO NECESSÁRIO PARA ARMAZENAR OS ALIMENTOS NO SEU CONGELADOR. O REFRIGERADOR TAMBÉM VEM COM PORTA-OVOS COM CAPACIDADE PARA 12 UNIDADES, O PORTA-OVOS É REMOVÍVEL E PODE SER RETIRADO DA GELADEIRA QUANDO VOCÊ QUISER. A POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DAS PRATELEIRAS E DO PORTA-OVOS TAMBÉM FACILITA NA LIMPEZA DO REFRIGERADOR.	30	ESMALTEC	R\$ 3.321,47	TRÊS MIL, TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E QUARENTA E SEITE CENTAVOS	R\$ 99.644,10	NOVENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS
7	UND		SANDUICHEIRA COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FUNCIONA COMO SANDUICHEIRA;	25	MONDIAL	R\$	CENTO E VINTE E	R\$	TRÊS MIL, DUZENTOS E TRINTA CENTAVOS

Assinado de forma digital por LEANDRO JOSE VIEIRA  
 SOARES:93173 SOARES:93173628349  
 Dados: 2023.05.03 16:24:24 -03'00'



**AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**  
 CNPJ 30.607.801/0001-80 INSC. EST.: 06.790791-1 INSC. MUN. 485905-7  
 Telefones: (85)4102.3692 | (85) 9 9607.1052  
 E-mail: DIST.AGIL@GMAIL.COM

		129,55	NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS	3.238,75	E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS
8	UND	R\$ 91,02	NOVENTA E UM REAIS E DOIS CENTAVOS	R\$ 1.820,40	MIL OITOCENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA CENTAVOS
9	UND	R\$ 2.102,55	DOIS MIL, CENTO E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 42.051,00	QUARENTA E DOIS MIL E CINQUENTA E UM REAIS
				R\$ 300.003,05	TREZENTOS MIL E TRÊS REAIS E CINCO CENTAVOS

**IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE**

RAZÃO SOCIAL: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | CNPJ 30.607.801/0001-80. IE: 06.790791-1 I.M.: 485905-7  
 ENDEREÇO COMPLETO: RUA B DO LOTEAMENTO CAJAZEIRAS, 140, CAJAZEIRAS, FORTALEZA - CE. CEP 60.864-465  
 TELEFONE: 85/4102.3692 OU 85 99607.1052 / 85 99988.1155 EMAIL: DIST.AGIL@GMAIL.COM  
 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL. AGÊNCIA: 2917-3 C/C: 44037-X

DADOS REPRESENTANTE: LEANDRO JOSE VIEIRA SOARES, PROPRIETARIO, EMPRESARIO, CASADO, RG: 99097114676 SSPCE, CPF N° 931.736.283-49, RESIDENTE EM FORTALEZA-CE.

**CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA:**

A PRESENTE PROPOSTA É VÁLIDA CONFORME EDITAL OU POR 65 (SESSENTA E CINCO) DIAS.

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL OU ATÉ 05 (CINCO) DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO OU ORDEN DE COMPRA. FRETE: CIF

GARANTIA DO EMPENHO: CONFORME EDITAL OU TERA GARANTIA DE 12(DOZE) MESES.

GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS: CONFORME EDITAL OU 12 (DOZE) MESES.

FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL OU ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, CONFORME ORDEN DE COMPRA.

POR ESTA PROPOSTA, DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS PRECEITOS LEGAIS EM VIGOR, ESPECIALMENTE AOS DA LEI 8.666/93. PROPOMOS EXECUTARMOS O OBJETO DESTA LICITAÇÃO, OBEDECENDO ÀS ESTIPULAÇÕES DO CORRESPONDENTE EDITAL E ÀS SUAS ESPECIFICAÇÕES, E ASSEVERANDO QUE: O PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA É DE: CONFORME EDITAL; AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO SÃO: CONFORME EDITAL; O PRAZO DE ENTREGA EXECUÇÃO DO OBJETO LICITADO É DE ACORDO COM CONTRATO; TODOS OS COMPONENTES DE DESPESAS DE QUALQUER NATUREZA, CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS RELACIONADOS COM SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E SOCIAIS, E TODOS OS DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EXIGÊNCIA LEGAL OU DAS CONDIÇÕES DE GESTÃO DO CONTRATO A SER ASSINADO, ENCONTRAM-SE INCLUSOS NOS PREÇOS OFERTADOS PELA PRESENTE DECLARAÇÃO DE INTENÇÃO DE LICITAÇÃO, ESPECIALMENTE OS DA LEI N° 10.520/2002, BEM COMO AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DA MODALIDADE DE PREÇO ELETRÔNICO CITADO ACIMA; DECLARAMOS, AINDA, QUE NÃO OCORREU FATO QUE NOS IMPEDA DE PARTICIPAR DA MENCIONADA LICITAÇÃO, ASSUMINDO O COMPROMISSO DE BEM E FIELEMENTE EXECUTAR OS SERVIÇOS ESPECIFICADOS NO ANEXO I, CASO SEJAMOS VENCEDORES; DA PRESENTE LICITAÇÃO LICITANTE DECLARA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS, DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO DOS ITENS LICITADOS, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO. DECLARAMOS DE QUE, NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUSAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE A EXECUÇÃO DO FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO; DECLARAMOS DE QUE O PROPONENTE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE SUA PROPOSTA DE PREÇOS ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO EDITAL. O LICITANTE DECLARA QUE TEM O PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIRÁ TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I - PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA DESTA LICITAÇÃO. - INDEPENDENTE DE DECLARAÇÃO EXPRESSA, FICA SUBENTENDIDA QUE NO VALOR PROPOSTO ESTÃO INCLUSAS TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, INCLUSIVE AS RELACIONADAS COM: - ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS; - TRIBUTOS, TAXAS E TARIFAS, EMOLUMENTOS, LICÊNCIAS, ALVARÁS, MULTAS E/OU QUALQUER INFRAÇÕES; - SEGUROS EM GERAL, DA INFORTUNISTICA E DE RESPONSABILIDADE CIVIL, PARA QUALQUER DANOS E PREJUÍZOS CAUSADOS A CONTRATANTE E/OU A TERCEIROS, GERADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO, ATRAVÉS DO PRESENTE DECLARAÇÃO DE INTENÇÃO DE LICITAÇÃO. - PRECISAMOS PLENO CONHECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETOS DESTA LICITAÇÃO; QUE SE COMPROMETE A FORNECER INFORMAÇÕES ADICIONAIS, SOLICITADAS PELO(A) PREGOHEIRO(A) OU PELA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMO: LAUDOS TÉCNICOS DE ANÁLISE DO PRODUTO, CATALÓGOS, E OUTROS, A QUALQUER TEMPO E/OU FASE DO PROCESSO LICITATORIO, COM FINALIDADE DE DIRIMIR DÚVIDA E INSTRUIR AS DECISÕES RELATIVAS AO JULGAMENTO. NESTE OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PNEAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETOS DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUIMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTA LICITAÇÃO, E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL; DECLARAMOS AINDA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, GARANTIA DO MATERIAL, TARIFAS CUSTOS E DEMAIS ENCARGOS QUE INCLAM SOBRE O OBJETO DA PRESENTE AQUISIÇÃO, DECLARAMOS QUE O OBJETO COTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, RELATIVAS À ESPECIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS, INCLUSIVE AS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.



FORTALEZA CE, 3 DE MAIO DE 2023.  
**LEANDRO** Assinado de forma digital por LEANDRO  
**JOSE VIEIRA** JOSE VIEIRA  
**SOARES:9317** SOARES:93173628349  
**3628349** Dados: 2023.05.03 16:24:33 -03'00'  
 Página 2 de 2



AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI

Proposta de Preço Readequada

À Pregoeira da Prefeitura Municipal de Pacajus - CE  
Pregão Eletrônico N° 2023.04.12.02



PROPONENTE: AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI – ME  
CNPJ: 19.356.094/0001-64 / CGF: 06.636.032-3  
ENDEREÇO: RUA SETE DE MARÇO, Nº 150 – JANDAIGUABA – CAUCAIA – CEARÁ, CEP: 61.615-480  
REPRESENTANTE LEGAL: ÂNGELA VIVIANE LOPES DA COSTA / CPF: 025.234.133-37 / RG: 2001010309534  
TELEFONES: (85) 3404 - 1765 (FIXO) / (85) 99194-4814 (CELL)  
E-MAIL: AVCOMERCIOSV@GMAIL.COM  
BANCO DO NORDESTE: AGÊNCIA 218; CONTA CORRENTE 63104-9.

**Objeto:** Registro de preço visando a Aquisição de Mobiliários e Equipamentos Permanentes para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – termo de referência.

Lote 01

Item	Discriminação	Marca	Unid	Quant	Vr. Unit	Vr. Total
1	Armário semi-aberto 2 portas baixo – Modulados, composto de laterais, fundo, base, 01 prateleira, portas e tampo, conforme especificações a seguir: Tampo: Em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo 25mm de espessura. Revestimento em laminado em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente por meio do processo holt melt; Possui recorte na parte posterior lado inferior, que propicia acabamento perfeito na montagem das peças; Possui fixado em seu lado inferior uma chapa de aço dobrada para apoio das portas e um pino de aço inoxidável para o travamento da fechadura. Portas: duas portas de abrir em partículas de media densidade, em chapa única com no mínimo de 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de lata resistência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo. Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo holt melt. Cada porta possui, no mínimo, duas dobradiças em zamak, anodizado, que permita abertura de no mínimo 270°, fixadas por parafusos anodizados, autotarraxantes, de cabeça medindo 20x4mm; Apresenta sistema de pressão acionado ao ser fechada, por meio de molas de alta resistência em aço zincado e lubrificado, evitando corrosão, e	Própria	Unidade	10	R\$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais)	R\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)



AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI



	peça em plástico de engenharia poliamida para travamento, mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas depois de fechada; Tem eixo em aço inoxidável em sua articulação com buchas de poliacetal, evitando o atrito e eliminando a necessidade de lubrificação; Numa das portas contem chapa de aço para travamento, sem arestas cortantes e arredondas com r					
2	Armário alto, duas portas e divisórias (operacional) com 3 prateleiras – modulados, composto de laterais, fundo, base, 04 prateleiras, portas densidade, em chapa única com no mínimo 25mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de lata resistência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrigido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente por meio do processo holt melt; Portas : duas portas de abrir em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo de 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrigido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo holt melt; Cada porta possui no mínimo, três dobradiças em zamak, adonisado, que permite abertura de no mínimo 270°, fixadas por parafusos anodizados, auto atarraxantes, de cabeça chata medindo 20x4mm; Apresenta sistema de pressão acionado ao ser fechada, por meio de molas de alta resistência em aço zincado e lubrificado, evitando corrosão, e peça em plástico de engenharia poliamida para travamento, mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas depois de fechada; Tem eixo em aço inoxidável em sua articulação com buchas de Poliacetal, evitando o atrito e eliminando a necessidade de lubrificação. Possuir um puxador em cada porta, em alumínio extrudado e arqueado com formato convexo, com diâmetro mínimo de 10mm e largura de no mínimo 100mm. Fechadura: com mecanismo em aço cromado, medindo cerca de 74x30x14mm e cilindro em aço cromado com diâmetro de 19mm e altura de 22mm; Dotado de molas e pinos em l	Própria	Unidade	10	R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais)	R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)
3	Armário baixo (gaveteiro) com 4 gavetas – tampo em partículas de media densidade, em chapa única com	Própria	Unidade	10	R\$ 600,00	R\$ 6.000,00




AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI

<p>no mínimo 25mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de lata resistência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrigido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente por meio do processo holt melt; Possui recorte na parte posterior lado inferior, com profundidade de 3mm e largura de 19mm no sentido longitudinal, chegando próximo às extremidades há uma distância de 15mm e da parte posterior há uma distância de 6mm, que propicia acabamento perfeito na montagem das peças. Base em partículas de media densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de lata resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semirrigido com espessura mínima de 1mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colados a quente por meio do processo hot melt; Possui recorte com profundidade de 3mm e largura de 19mm no sentido longitudinal, chegando próximo às extremidades há uma distância de 15mm e da parte posterior há uma distância de 6mm, que propicia acabamento perfeito na montagem das peças. Base: em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fitas de poliestireno semirrigido com espessura mínima de 1mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colados a quente por meio do processo hot melt; Possui recorte com profundidade de 3mm e largura de 19mm no sentido longitudinal, chegando próximo às extremidades há uma distância com cerca de 15mm e 6mm da parte posterior da peça, que propicia acabamento perfeito na união das peças. Laterais: em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura, medindo 480x675mm (PxH), Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo: Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semirrigido com espessura mínima de 1mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colada a quente por meio do processo hot melt; Possui recorte com profundidade de 3mm e largura de 19mm no sentido</p>				<p>(seiscentos reais)</p>	<p>(seis mil reais)</p>
---	--	--	--	---------------------------	-------------------------





	longitudinal, chegando próximo às extremidades há uma distância com cerca de 15mm e 6 mm da parte posterior da peça.					
4	Armário de aço tipo vitrine com 2 portas – detalhes: ? porta com fechadura cilíndrica fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi ? porta e laterais de vidro cristal de 3mm ? 4 prateleiras dimensões externas aproximadas: ? Comprimento 0,66cm ? Profundidade: 0,40cm ? Altura: 1,65m	ARX	Unidade	60	R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais)	R\$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais)
5	Armário em aço 2 portas (grande) – armário alto em aço 2 portas – finalidade: para uso em áreas administrativas. Requisitos: o armário deve atender às exigências conferidas qualidade do produto, fabricado de acordo com as normas da BNT NBR 13961:20210. Móveis para escritório – armário – classificação e características físicas e dimensionais, requisitos e métodos de ensaio. Observando o que dispõe as prescrições contidas no Art. 39, VIII, da lei nº 8.078/90 (código de defesa do consumidor), produzido de acordo com as descrições estabelecidas neste Termo de Referência, ilibado de erros ou vícios de projeto, resguardando padrão de qualidade e esmero na fabricação. Dimensões: (H) 1980 x (P) 400 x (L) 1200mm Variação aceitável de até 5%, a mais, nas dimensões	ARX	Unidade	100	R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais)	R\$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais)
6	Armário em aço 2 portas (médio) – armário médio em aço 2 portas – finalidade para uso em áreas administrativas. Requisitos: O armário deve atender as exigências conferidas qualidade do produto, fabricado de acordo com as normas BNT NBR 13961:20210, móveis para escritório – armário – classificação e características físicas e dimensionais, requisitos e métodos de ensaio. Observando o que dispõe as prescrições contidas no Art. 39, VIII, da lei nº 8.078/90 (código de defesa do consumidor), produzido de acordo com as descrições estabelecidas neste Termo de Referência, ilibado de erros ou vícios de projeto, resguardando padrão de qualidade e esmero na fabricação. Dimensões: (H) 1980 x (P) 400 x (L) 900mm variação aceitável de até 5%, a mais, nas dimensões	ARX	Unidade	100	R\$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais)	R\$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais)
7	Arquivo de aço c/ 4 gavetas – para armazenamento de pastas suspensas. Requisitos: o arquivo deve atender às exigências conferidas à qualidade do produto, fabricado de acordo com as normas da ABNT NBR 13961:2010, Móveis para escritório ? Armários ? Classificação e características físicas e dimensionais, requisitos e métodos de ensaio. Observando o que dispõe as prescrições contidas no Art 39, VIII, da lei nº 8.078/90 (código de defesa do consumidor), produzido de acordo com as	ARX	Unidade	40	R\$ 980,00 (novecentos e oitenta reais)	R\$ 39.200,00 (trinta e nove mil e duzentos reais)

<p>descrições estabelecidas neste Termo de Referência, ilibado de erros ou vícios de projeto, resguardando padrão de qualidade e esmero na fabricação. Dimensões: (H) 1335 x (L) 470 x (P) 670 (mm); Características gerais: o arquivo deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso, dotado de resistência mecânica e estabilidade Material: corpo, base, chapéu, gavetas, estrutura interna, corrediças e guias. Em chapas de aço carbono laminado a frio ABNT 108/1020, conforme a ABNT NBR 87: 2000 ? Aço para construção mecânica ? designação e composição química: a) Corpo: ? 0,75mm; b) gavetas: ? 0,75mm; c) Base e chapéu; d) Carrinhos: ? 1,20mm; e) Estrutura interna: ? 0,90mm; Corpo: caixa externa cuja base será do tipo de apoio contínuo, estrutura interna com oito colunas verticais, distribuídas simetricamente quatro em cada lateral do arquivo, peças constituintes do corpo soldadas pelo processo MIG, provido de arredondamento em sua face frontal: gavetas: tamanho ofício para pastas suspensas, ocupando todo o espaço útil interno da caixa, dotadas de carrinhos telescópicos, face frontal com acabamento arredondado, porta – etiquetas estampadas na própria chapa e puxadores embutidos em PVC cor cinza, localizado ao centro de sua face frontal: sistema de tranca: tranca cilíndrica metálica simultânea para todas as gavetas e chave em duplicata Fechadura: fechadura do tipo tambor cilíndrico com quatro pinos e chave dobrável em duplicata, trat</p>					
<p>8 Birô com 03 gavetas especificações medindo (a x l x p) 740mm x 1200mm x 600mm na cor azul ou cinza. Com tampo e corpo maciços confeccionados em mdp de 15mm revestido em melaminica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão. Acabamento com fita de borda colado por centro de usinagem pelo sistema hotmelt na cor cinza. Possuir gaveteiro aéreo com 3 gavetas com acabamento com fita abs, possuir fechadura cilíndrica tipo yale com chaves, botijão, e lingueta; possuir puxadores tipo alça em polipropileno de alto impacto; possuir pé fixo tipo ? h ? com estrutura em aço industrial com tratamento anticorrosivo através da fosforização inorgânica e revestimento pelo sistema epóxi-pó curado em estufa na cor cinza e entre elas almofada em mdp de 15mm na mesma cor do tampo; possuir ponteiras oblongas com sapatas niveladoras;</p>	Própria	Unidade	120	R\$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais)	R\$ 50.400,00 (cinquenta mil e quatrocentos reais)



AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI

9	Cadeira caixa alta secretaria – balcão – estrutura giratória em aço pintado na cor preto, com capacidade para ate 110 kilos. Revestimento em corano com espuma injetada de alta densidade. Assento e encosto com uso de contra capa em polipropileno, eliminado assim o uso de perfil de borda emborrachado. Altura assento max (760mm) / min (660mm) dimensões assento larg (430mm) prof (390) dimensões encosto larg (390mm) alt (290)	Própria	Unidade	20	R\$ 400,00 (quatrocentos reais)	R\$ 8.000,00 (oito mil reais)
10	Cadeira fixa tipo secretaria: cadeira fixa: tipo secretaria, com assento e encosto com uso de contracapa em polipropileno eliminado assim o uso de perfil de bordas emborrachado, estrutura em tubo de aço mínimo 7/8, com parede mínima 1,5mm, tratamento antiferruginoso, em embalagem reforçada e apropriada que garanta a integridade do produto	Própria	Unidade	100	R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)	R\$ 15.000,00 (quinze mil reais)
11	Cadeira tipo secretaria de rodizio – especificações: cadeira secretaria executiva base giratória, com regulagem de altura, assento e encosto com uso de contracapa em polipropileno eliminado assim o uso de perfil de borda emborrachado, na cor preta, dispensado a utilização de perfis de borda de PVC para acabamento das bordas, dimensões mínimas de encosto (mm): 450 extensão vertical x 450 largura x 70 espessura mínima de espuma na saliência para apoio da região lombar: dimensões de assento (mm) 470 profundidade (de superfície) 470 largura 70 espessura mínima predominante da espuma. Assento e encosto interligados através de lamina de aço de no mínimo 80mm de espessura revestida com capa de poliuretano injetado universal na cor preta. Possuir mecanismo com flange com furação universal em chapa de aço carbono para reforço estrutural sob assento, possibilitando ajuste e travamento em múltiplas posições de inclinação e altura do conjunto de assento e encosto, possibilita também ajuste de altura da superfície do assento por meio de acionamento de alavancas excêntricas; extensor do assento em tubo de aço carbono de seção oblonga; conjunto mecânico do espaldar com acabamento em termoplástico injetado na cor preto para perfeita harmonia estética em contraposição com a capa de proteção do encosto; ajuste de altura da superfície do assento acionado por pistão pneumático com curso de 100mm com capa protetora telescópica de três estágios revestida em termoplástico; base giratória arcada de cinco hastes em material termoplástico injetado que deve apresentar diâmetro mínimo de 600mm, cinco	Própria	Unidade	100	R\$ 380,00 (trezentos e oitenta reais)	R\$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais)








AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI

	rodízios duplos em poliuretano anti risco com diâmetro de rolamento de 50mm, com eixo usinado					
12	Estante em aço com 06 (seis) prateleiras – cor cinza, dimensões A 1,98 x L 0,92 x P 0,30 metros. Certificado pelo inmetro	ARX	Unidade	50	R\$ 410,00 (quatrocentos e dez reais)	R\$ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais)
13	Longarina de 04 lugares – plástico preta (polipropileno), 04 lugares, peso suportado (kg): 130 por assento. Material do revestimento: plástico preto (polipropileno), Material da estrutura: metalon, 89cm (altura) x 150cm (comprimento) x 40cm (profundidade)	Própria	Unidade	60	R\$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais)	R\$ 25.200,00 (vinte e cinco mil, e duzentos reais)
14	Longarina de 05 lugares, estrutura confeccionada em tubo de aço 16 x 30 longarina modelo 5 lugares, 05 assentos modelo em polipropileno, 05 encostos modelo em polipropileno, medidas totais: 201cm x 72cm x 40 cm, assento: 50cm x 48cm x 40cm, altura até o piso 50cm, encosto: 40cm x 29cm x 35cm, altura até o piso 87cm, capacidade peso por lugar de até 120 kg	Própria	Unidade	100	R\$ 500,00 (quinhentos reais)	R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
15	Mesa de reunião oval – tampo: tampo com formato oval, raio de 550mm nas extremidades, em madeira MDP (painéis de partículas de media densidade) com espessura mínima de 25mm, formando uma peça única; revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrigido, com 3,0mm de espessura no mínimo (na mesma cor do tampo), contendo raio da borda de contato com o usuário com no mínimo 2,5mm, conforme NBR 13966 ? tabela 1, coladas pelo processo holt-melt (a quente); passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo, com diâmetro de 60mm; a parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa. Painel central em madeira MPD (painéis de partículas de media densidade) com 18,0 mm de espessura no mínimo; Revestimento em laminado de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor do tampo; As bordas deverão ser retas e recebem proteção de fita de poliestireno semirrigido com 1,0mm de espessura, no mínimo, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo holt-melt, a fixação do painel na estrutura deverá ser por meio de quatro pinos de aço com rosca padrão M6 e tambor de travamento em Zamak. Componentes Metálicos: A	Própria	Unidade	15	R\$ 852,00 (oitocentos e cinquenta e dois reais)	R\$ 12.780,00 (doze mil, setecentos e oitenta reais)



	<p>sustentação do tampo deverá ser através de suas estruturas laterais, interligada por calhas horizontais e o painel central, que deverão propiciar a estruturação do conjunto. Pés Laterais: as estruturas laterais em forma de um "1", com medidas totais de 44x750x700 (LxPxH); A estrutura vertical de ligação, da base inferior com a superior, deverá ser por meio de duas colunas paralelas confeccionadas em tubos de aço com <math>\varnothing</math>44mm e espaçamento mínimo entre elas de 100mm, formando um pórtico. Uma coluna conter 04 furos para fixação do painel</p>					
16	<p>Mesa em L – especificações: estação de trabalho (mesa em L) medindo 1400mm x 1400mm x 740mm (a) com tampo, retaguarda e corpo maciços confeccionados em mdp (medium density particle board) e no mínimo 15mm, com revestimento em ambas as faces por laminado melamínico de alta resistência, acabamento no tampo, pés e gaveta com fita de borda colado por centro de usinagem pelo sistema hotmelt na cor cinza cristal com 15mm de altura e espessura de 2mm, possui dois pés confeccionados em aço chapa "w" com 6 dobras com três estruturas: barra ligação medindo 650mm (a) x 200mm (l), chapa retangular com 4 dobras perpendiculares e base oblonga. possui duas calhas passa fios para passagem dos fios entre tampo e pé em polipropileno. Possui 1 pé central que forma a viga "i" reforçado internamente com tubo retangular de aço 20x40mm, formado um coluna de passagem para fiação em formato elipse, na cor cinza cristal; possuir 04 pés tipo ponteira em plástico injetado em polipropileno medindo 30x60 cobrindo toda a ponta dos pés e niveladores de alta resistência fixada na base dos pés por sistema de rosca <math>\varnothing</math>5/16, que permite a regulagem quando for necessário entre os 03 pés deverá ter duas retaguarda confeccionado em mdp hp (15mm) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (ureia formol) revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão; passagem de fio embutido nas 03 colunas; possuir gaveteiro com 02 gavetas no lado direito</p>	Própria	Unidade	30	R\$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais)	R\$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais)
17	<p>Mesa para impressora, mesa medindo 0,65 x 0,50 x 0,75m, com tampo de 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico plástico (tipo formica) nas partes superior e inferior, na cor cinza, com acabamento tipo postforming, na cor cinza, estrutura em tubo de aço, de seção retangular de 30 x 50mm pintada em epóxi preto – fosco pelo sistema</p>	Própria	Unidade	70	R\$ 220,00 (duzentos e vinte reais)	R\$ 15.400,00 (quinze mil e quatrocentos reais)





AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI



eletrostático e curada em estufa. Fixação por meio de parafusos em bucha de aço com sapatas de nylon. Painel frontal longitudinal recuado, em aglomerado de 15mm de espessura. Opcional: guarnição para papel. Garantia mínima de 01 (um) anos.						
---	--	--	--	--	--	--

**Valor Global da Proposta:** R\$ 565.980,00 (quinhentos e sessenta e cinco mil, novecentos e oitenta reais).

**Condições de Pagamento:** Conforme edital

**Prazo de entrega:** Conforme edital

**Prazo de validade da proposta:** é de 60 (sessenta) dias a contar da abertura da licitação.

**Prazo de execução:** Conforme edital

Se vencedora da licitação, assinará o contrato, na qualidade de representante legal a sra. Ângela Viviane Lopes da Costa portadora da Carteira de Identidade RG nº 2001010309534 e CPF nº 025.234.133-37 residente à Rua Tobias Costa de Oliveira Nº 55, Capuan, Caucaia, Ceará, Cep: 61615-120, e-mail: [avcomerciosv@gmail.com](mailto:avcomerciosv@gmail.com).

Declaro que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o objeto licitado, inclusive a margem de lucro.

Declaro de que, cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta de preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Caucaia – Ce, 03 de maio de 2023

AVL SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELLI

ÂNGELA VIVIANE L. DA COSTA

ANGELA VIVIANE L. DA COSTA  
SÓCIA PROPRIETÁRIA  
CNPJ: 019.356.094/0001-64



**Cliente:** 95857-PREF. MUNICIPAL DE PACAJUS  
**Att:** COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
**Referente:** MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES  
**Endereço:** RUA GUARANY, 600 - CENTRO  
CEP: 62870-000 - PACAJUS/CE

**PROPOSTA ADEQUADA**

Proposta 170151

JOSE RUFINO Assinado de forma digital por JOSE RUFINO DA SILVA  
DA SILVA RUFINO DA SILVA  
NETO:456691 Dado: 2023.05.04  
63320 15:28:37 -03'00'

Pregão: 2023.04.12.02

Dt Abert: 03/05/2023

Hora: 09:00


Tipo: PREGÃO ELETRÔNICO

Data Doc: 03/05/2023

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇO VISANDO A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**LOTE 2**

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
01	ANTROPÔMETRO INFANTIL-MEDIR ALTURA DE CRIANÇAS COM ATÉ 146CM, 03 RÉGUAS 01 MEDIDOR FIXO, 01 MEDIDOR MÓVEL	AVANUTRI	50	UND	282,90000	14.145,00
02	AUTOCLAVE COM VOLUME INTERNO DE 18 L, 1 CICLO DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL DE 15 MINUTOS, COBERTURA EM AÇO INOX, ENCHIMENTO MANUAL DE ÁGUA DA CÂMARA ATRAVÉS DE UM COPO DOSADOR, CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO FABRICADA EM AÇO INOX, DUAS BANDEJAS EM ALUMÍNIO COM PEGADOR EM AÇO CROMADO, PAINEL DE CONTROLE COM LEDS INDICATIVOS DAS FUNÇÕES E MANÔMETRO COM ESCALAS DE PRESSÃO E TEMPERATURA DE PRECISÃO ABSOLUTA, TEMPO DE ESTERILIZAÇÃO DE 6 MINUTOS APÓS ATINGIR A TEMPERATURA E PRESSÃO, VÁLVULA DE SEGURANÇA CONTRA SOBRE-PRESSÃO, TERMOSTATO DE SEGURANÇA CONTRA SOBRETENPERATURA, TRAVA DA PORTA ROSQUEÁVEL, SINAL SONORO AO FINAL DO CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, CICLO DE SECAGEM COM A PORTA ENTREABERTA E RESISTÊNCIA DESLIGADA PROPORCIONANDO ECONOMIA DE ENERGIA ELÉTRICA, RESERVATÓRIO EXTERNO DE ÁGUA PARA DESPRESSURIZAÇÃO DA CÂMARA.	STERMAX	40	UND	7.065,00000	282.600,00
03	BALANCA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO, ESTRUTURA EM CHAPA DE BALMAÇO AÇO CARBONO. CAPACIDADE DE PESAGEM ATÉ 200 KILOS COM DIVISÕES A CADA 100 GRAMAS. TAMANHO DA PLATAFORMA DE PESAGEM 38 CENTIMETROS X 29 CENTIMETROS SUA RÉGUA ANTROPOMÉTRICA MEDE ATÉ 2,00 METROS, SENDO FABRICADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, E A MARCAÇÕES DE ALTURA A CADA 0,5 CENTIMETRO. POSSUI TAPETE ANTIDERRAPANTE DE BORRACHA PARA MAIOR SEGURANÇA DA PESSOA QUE SERÁ PESADA. OS PÉS DE APOIO DA BALANÇA POSSUEM REGULAGEM PARA NIVELAMENTO DE ACORDO COM O PISO ONDE SERÁ INSTALADA POSSUI FUNÇÃO DE TARA PAINEL DIGITAL COM 6 DÍGITOS VOLTAGEM BIVOLT AUTOMÁTICO 90 A 240 V. AFERIDA PELO INMETRO GARANTIA DE 01 ANO	BALMAK	40	UND	1.950,00000	78.000,00
04	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL INFANTIL, CAPACIDADE DE 15 KG E DIVISÃO DE 5 G - CONCHA ACRÍLICA COM MEDIDA DE 540 X 290 MM; - GABINETE EM PLÁSTICO ABS; - DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14,2 MM DE ALTURA E 8,1 MM DE LARGURA; - ESTRUTURA INTERNA EM AÇO CARBONO BICROMATIZADO C/ COBERTURA PLÁSTICA; - PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; - FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; - FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA DA BALANÇA; - HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEN; - 01 ANO DE GARANTIA; - ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. PESO BRUTO: 7,450 KG - PESO LÍQUIDO: 6,150 KG ALTURA (CM): 26 LARGURA (CM): 53 COMPRIMENTO (CM): 55 VOLUME (M³): 0,0615	BALMAK	40	UND	1.150,00000	46.000,00
05	BANDEJA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PREPARAÇÃO DOS IMUNOBIOLOGICOS-TAMANHO: 30X20X4	QUALINOX	50	UND	60,00000	3.000,00
06	BANDEJAS ORGANIZADORAS PARA IMUNOBIOLOGICOS - TAMANHO: 43,5 X 29,6 X 7,5	QUALINOX	50	UND	170,00000	8.500,00
07	BIOMBOS 2 CORPOS, CONSTRUÍDO EM TUBOS REDONDOS PINTADO EM TM BRANCO APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PÉS PROVIDOS DE 4 RODAS GIRATÓRIAS COM AROS DE POLIETILENO, BANDEIRAS COM MOVIMENTO DE 360° POR MEIO DE ANÉIS GIRATÓRIOS DE AÇO, CORTINADO EM BRIM FACILMENTE REMOVÍVEIS PARA LAVAGEM, MEDIDAS APROXIMADAS ? 1,70M(A)X 1,20 M (L)TOTAL.		70	UND	420,00000	29.400,00
08	CADEIRA DE PLÁSTICO ADULTA: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPILHÁVEL, COM PROTEÇÃO UV, COM DIMENSÕES APROXIMADAS ENTRE 85 CM E 90 CM DE ALTURA (REFERÊNCIA - DO ENCOSTO AO CHÃO), 40 CM A 45 CM DE ALTURA (REFERÊNCIA - DO ASSENTO AO CHÃO), 38 CM A 42 CM DE COMPRIMENTO (REFERÊNCIA - ENTRE OS PÉS) E 38 CM A 45 CM DE LARGURA (REFERÊNCIA - ASSENTO E ENCOSTO). SUPORTANDO CARGA ENTRE 120 KG/150KG. CERTIFICADAS PELO INMETRO. GARANTIA DO FORNECEDOR DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. A COR SERÁ DEFINIDA A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO.	TRAMONTINA	100	UND	120,00000	12.000,00
09	CADEIRA DE RODAS ADULTO: CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO, ESTRUTURA DOBRÁVEL, ASSENTO E ENCOSTO DE NYLON, RODAS TRASEIRAS 24", RODAS DIANTEIRAS 6", FREIOS BILATERAIS, APOIOS DE PÉS ARTICULÁVEIS, APOIOS DE BRAÇO FIXO, CAPACIDADE 150 KG, LARGURAS DO ASSENTO 40 CM.	ORTOBRAS	22	UND	2.900,00000	63.800,00
10	CARRO PARA CURATIVO ARMAÇÃO TUBULAR, TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX, PÉS, VARANDAS E SUPORTE PARA BALDE E BACIA INOX, PÉS COM RODÍZIOS DE 3? ; PINTURA EPOXI; 4 RODÍZIOS DE 03 POLEGADAS; TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA 75 X 45 CM; ESTRUTURA EM TUBOS REDONDO; ITENS INCLUSOS 01 BALDE EM ALUMÍNIO POLIDO E 01 BACIA LITROS INOXIDÁVEL; ALTURA DO PRODUTO (CM) 80,00;		20	UND	1.450,00000	29.000,00



### LOTE 2

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
	LARGURA DO PRODUTO (CM) 45,00; PROFUNDIDADE DO PRODUTO (CM) 75,00					
11	ESCADA COM 2 DEGRAUS; MATERIAL DE CONFEÇÃO E AÇO INOXIDÁVEL	TM	60	UND	360,00000	21.600,00
12	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO ANERÓIDE PREMIUM (APARELHO DE PRESSÃO) VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, POSSUI MANGUITO E PERA EM PVC, BRAÇADEIRA EM NYLON E FECHO EM VELCRO; CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: - BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO NYLON; - FECHAMENTO: VELCRO; - MANÔMETRO ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MMHG; - TAMANHO ADULTO; BRAÇADEIRA COM CIRCUNFERÊNCIA DE 18 A 35CM; - MANGUITO E PERA LIVRES DE LÁTEX (LATEX FREE); - USO HOSPITALAR E DOMÉSTICO; - COR: PRETO; - ACOMPANHA ESTOJO PARA TRANSPORTE.	PREMIUM	200	UND	110,00000	22.000,00
13	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL PREMIUM ; MAIOR PRECISÃO. PARA USO DOMÉSTICO E HOSPITALAR. ACOMPANHA ESTOJO. CARACTERÍSTICAS:- POSSUI SELO DO INMETRO - MANGUITO E PERA EM PVC - BRAÇADEIRA PARA APARELHO DE PRESSÃO EM NYLON - FECHO EM VELCRO - BRAÇADEIRA PARA CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO DE 10 A 18 CM (1 A 7 ANOS). - ACOMPANHA ESTOJO PARA VIAGEM	PREMIUM	30	UND	110,00000	3.300,00
14	ESTADIÔMETRO: FAIXA DE MEDIÇÃO: 50 A 215CM; UNIDADE: CM OU POLEGADAS; DIMENSÕES: 20 X 5,8 X 7,5 CM; PESO: 145 GR; TEMPO DE RESULTADO DA AVALIAÇÃO: 2 SEG. ALIMENTAÇÃO: 03 PILHAS AA INCLUIDA ; MANUAL EM PORTUGUÊS; GARANTIA: 01 ANO COM TROCA IMEDIATA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO"	AVANUTRI	30	UND	450,00000	13.500,00
15	ESTETOSCÓPIO CLÍNICO ADULTO: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS? OLIVAS EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM ACABAMENTO SEM REBARBAS. CONJUNTO BIAURICULAR EM METAL CROMADO, RESISTENTE E FLEXÍVEL NA CURVATURA DO TUBO ?Y?. AUSCULTADOR DUPLO, PEDIÁTRICO E NEONATAL, COM DIAFRAGMA RESISTENTE E DE ALTA SENSIBILIDADE PARA AUSCULTA CARDIOPULMONAR, QUE PERMITA UM MÍNIMO DE AUSCULTA DE SONS AMBIENTAIS E O MÁXIMO DE SONS PRÓPRIOS DO PACIENTE. O PRODUTO DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO	PREMIUM	100	UND	55,00000	5.500,00
16	ESTETOSCÓPIO CLÍNICO PEDIÁTRICO: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS? OLIVAS EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM ACABAMENTO SEM REBARBAS. CONJUNTO BIAURICULAR EM METAL CROMADO, RESISTENTE E FLEXÍVEL NA CURVATURA DO TUBO ?Y?. AUSCULTADOR DUPLO, PEDIÁTRICO E NEONATAL, COM DIAFRAGMA RESISTENTE E DE ALTA SENSIBILIDADE PARA AUSCULTA CARDIOPULMONAR, QUE PERMITA UM MÍNIMO DE AUSCULTA DE SONS AMBIENTAIS E O MÁXIMO DE SONS PRÓPRIOS DO PACIENTE. O PRODUTO DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO	PREMIUM	30	UND	55,00000	1.650,00
17	FITA MÉTRICA-COMPOSIÇÃO: 5% FIBRA DE VIDRO, 95% PVC	CORRENTE	50	UND	20,00000	1.000,00
18	FLANELÓGRAFO - QUADRO DE FELTRO POPULAR MEDINDO 90X120CM. GARANTIA DO FORNECEDOR CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	NEW MAP	25	UND	350,00000	8.750,00
19	LANTERNA CLÍNICA-LANTERNA COM ILUMINAÇÃO DE 2,2V CONFECCIONADA EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, ACIONAMENTO POR BOTÃO LIGA/DESLIGA, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS PILHAS AAA*	MD	50	UND	155,00000	7.750,00
20	LIXEIRA INOX DE PEDAL: MATERIAL: AÇO INOX ; ESPESURA: 0,4 MM ACABAMENTO: POLIDO TRATAMENTO ANTI DIGITAIS; NÃO ALÇA PARA TRANSPORTE: SIM ABERTURA: PEDAL TAMPA: SIM, COM SISTEMA STAY OPEN FECHAMENTO SUAVE DA TAMPA: NÃO BALDE PLÁSTICO REMOVÍVEL: SIM CAPACIDADE: 12 L SACO DE LIXO RECOMENDADO: 15 - 20 L	ECOBIN	100	UND	256,00000	25.600,00
21	LIXEIRAS PLÁSTICAS DE 30 LITROS COM PEDAL E ADESIVO PARA IDENTIFICAÇÃO DE RESÍDUOS A SER COLETADO (INFECTANTE) SÃO FABRICADAS SOB O MAIS ALTO PADRÃO DE QUALIDADE, INJETADAS EM MÁQUINAS DE ALTA TECNOLOGIA, RESISTENTES A IMPACTOS, RAIOS ULTRAVIOLETAS (UV) E REPETIDAS LAVAGENS. SUA TAMPA É ABERTA ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO PEDAL DE PLÁSTICO, QUE SERVE PARA EVITAR O CONTATO DIRETO COM O LIXO, PROPORCIONANDO MAIOR HIGIENE AOS USUÁRIOS. POSSUI UM ARO EM PLÁSTICO PARA SEGURAR O SACO DE LIXO, PERMITINDO QUE O MESMO FIQUE ASSENTADO E QUE SEJA FACILMENTE DESLOCADO ATÉ QUE SE LIBERTE DO CORPO DA LIXEIRA COM SEGURANÇA. SUA HASTE É CONFECCIONADA EM PLÁSTICO E ACOPLADA NA PARTE EXTERNA DA LIXEIRA, IMPEDINDO O ACÚMULO DE RESÍDUOS. SÃO PRODUZIDAS DE ACORDO COM AS MAIS RIGOROSAS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. COMP. LARGURA. ALTURA: 32 CM X 42 CM X 48 CM	ECOBIN	100	UND	170,00000	17.000,00
22	MACA SIMPLES: FABRICADO EM AÇO INOX. ESTRUTURA: CONSTRUÍDA EM TUBO DE AÇO REDONDO DE 38,75 X 1,2 MM. LEITO: ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO, REVESTIDO EM COURVIM, COM CABECEIRA REGULÁVEL ATRAVÉS DE CREMALHEIRA. PÉS: COM PONTEIRAS. DIMENSÕES 1,90 X 0,60 X 0,80 M CAPACIDADE 120 KG; RODÍZIOS; SUPORTE PARA LENÇOL DESCARTÁVEL.	TM	50	UND	2.330,00000	116.500,00
23	MESA DE MAYO PARA CURATIVOS E PROCEDIMENTOS, CHASSI INFERIOR FABRICADO EM TUBO DE AÇO REDONDO DE AÇO INOX 304, 25,40 MM DE	TM	20	UND	1.140,00000	22.800,00
24	MESA DE PLÁSTICO QUADRADA ESPECIFICAÇÕES: MESA EM POLIPROPILENO INJETÁVEL QUADRADA EMPALHÁVEL DE 04 LUGARES MEDINDO 70X70X70 MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, TENDO, DESSA FORMA, GARANTIA DE QUALIDADE DO MATERIAL; PRODUTO ADITIVADO COM ANTI-UV, OU SEJA, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES E DE FÁCIL LIMPEZA.	TRAMONTINA	50	UND	205,00000	10.250,00
25	MESA GINECOLÓGICA: ESTRUTURA: CONSTRUÍDA EM TUBO DE AÇO	TM	30	UND	4.899,50000	146.985,00

JOSE RUFINO DA SILVA  
 NETO:4566916332  
 0

Assinado de forma digital por JOSE RUFINO DA SILVA NETO:4566916332  
 Dados: 2023.05.04 15:28:53 -03'00'

**LOTE 2**

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
	QUADRADO 25 X 25 X 1,2 MM. ARMÁRIO: EM CHAPA DE AÇO DE 0,75 MM, COM 3 GAVETAS E 2 PORTAS COM PUXADORES. PORTA COXAS: UM PAR, ESTOFADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO, REVESTIDOS EM COURVIM E ANEXOS EM AÇO INOXIDÁVEL. LEITO: ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO, REVESTIDO EM COURVIM, 3 PEÇAS ARTICULADAS, PARA VÁRIAS POSIÇÕES ATRAVÉS DE CREMALHEIRA. PÉS: COM PONTEIRAS. DIMENSÕES 1,80 X 0,65 X 0,87 M CAPACIDADE 180 KG. ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL; GAVETA RECEPTÁCULO DE RESÍDUOS DE AÇO INOXIDÁVEL; RODÍZIOS; SUPORTE PARA LENÇOL DESCARTÁVEL.					
26	NEBULIZADOR: NEBULIZADOR COM 4 SAÍDAS, MOTOR 1/4 HP, FLUXO DE AR LIVRE 45L/MIN, COMPRESSÃO MÁXIMA 40 LB/POL, ACOMPANHA ADAPTADOR PARA 4 SAÍDAS SIMULTÂNEAS E 4 KITS DE NEBULIZAÇÃO. 110/220V	OLIDEF CZ	50	UND	4.000,00000	200.000,00
27	NEGATOSCOPIO: * DESIGN ULTRA SLIM (ULTRA FINO) COM APENAS 7 MM DE ESPESSURA. O MAIS FINO DO MERCADO. * SISTEMA DE ILUMINAÇÃO POR LED ? MENOR CONSUMO, MELHOR VISUALIZAÇÃO E MAIOR VIDA ÚTIL. * MODERNO, INOVADOR E TECNOLÓGICO SISTEMA DE ACIONAMENTO ELETROMAGNÉTICO. * INÉDITO SISTEMA DE FIXAÇÃO DAS RADIOGRAFIAS POR IMÃ. * PERMITE TRÊS POSIÇÕES DE TRABALHO (PAREDE, MESA OU INCLINADO). * O VISOR POSSUI A SUPERFÍCIE TOTALMENTE PLANA E RESISTENTE A PRESSÃO PARA FACILITAR A TRAÇAGEM. * NÃO EXISTE RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO PARA O USUÁRIO, POIS O PRÓPRIO MATERIAL JÁ É UM ISOLANTE. * LEVE, PRÁTICO E DE FÁCIL MANUSEIO E HIGIENIZAÇÃO. * POSSUI ALTA LUMINOSIDADE SEM ÁREA DE SOMBRA; * RESISTENTE A IMPACTO E NÃO ENFERRUJA. * MATERIAL: ACRILICO. * ÁREA VISÍVEL: 97 X 78 MM (C X A). * DIMENSÃO DO PRODUTO: 130 X 110 X 7 MM. * PESO DO PRODUTO: 275G. * PESO DO PRODUTO EMBALADO: 350G. * ALIMENTAÇÃO: 127/220 VAC (BIVOLT AUTOMÁTICO). * ILUMINÂNCIA: DE ATÉ 9000LUX, SEM ÁREA DE SOMBRA. * FREQUÊNCIA: 50/60 HZ CONSUMO: 12 W. * REGISTRO NA ANVISA: ISENTO DE REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA, SEGUNDO A RDC260. * REGISTRO NA ANVISA: ISENTO DE REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA, SEGUNDO A RDC260. * GARANTIA: 2 ANOS."	PORTAL	40	UND	1.323,00000	52.920,00
28	OTOSCOPIO - OTOSCÓPIO (FIBRA ÓPTICA) COM ESPECULOS IDEAL PARA MD EXAMES DO OUVIDO EXTERNO E PARA EXAMES GERAIS NÃO INVASIVOS, AMPLIANDO AS ESTRUTURAS FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO. CARACTERÍSTICAS: DEVERÁ POSSUIR CABEÇA EM ABS RESISTENTE A IMPACTOS; DEVERÁ POSSUIR CONEXÃO PARA PÊRA DE INSUFLAÇÃO, PERMITINDO OTOSCOPIA PNEUMÁTICA; COM LENTE GIRATÓRIA COM AUMENTO DE NO MÍNIMO 3X PARA IMAGENS NÍTIDAS, E SEM DISTORÇÃO; PARA SER USADO COM ESPECULOS DE OUVIDO REUTILIZÁVEIS OU DESCARTÁVEIS NOS TAMANHOS 2,5MM E 4,0MM COM SUPERFÍCIE LISA, PROPORCIONANDO CONFORTO PARA O PACIENTE; COM CABO DE METAL TIPO AA, COM REVESTIMENTO EM PVC E CLIPE DE BOLSO; DEVERÁ POSSUIR TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA; LÂMPADA XENON HALÓGENA DE 2.5V, DE LONGA DURAÇÃO. ITENS INCLUSOS: 07 ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS 2,5 MM, E 05 ESPÉCULOS REUSÁVEIS 2,5MM 07 ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS 2,5 MM, E 05 ESPÉCULOS REUSÁVEIS 2,5MM ESTOJO ESPUMADO PARA ACONDICIONAMENTO. PELO MENOS 01 LÂMPADA RESERVA		50	UND	1.360,00000	68.000,00
29	OXÍMETRO DE PULSO COM DISPLAY GRÁFICO E PRINCÍPIO DE MD FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE ABSORÇÃO DE INFRA-VERMELHO NÃO DISPERSIVO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS ? SENSORES REUTILIZÁVEIS: Y PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS E NEONATAIS E DE DEDO PARA PACIENTES ADULTOS ? CURVAS: PLETISMOGRÁFICA E TENDÊNCIAS ? PARÂMETROS:SPO2, FREQUÊNCIA CARDÍACA E TENDÊNCIA 24 HS COM REGISTRO DOS EVENTOS (MEMÓRIA). ? SPO2 : RANGE: 0 - 100 %, RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1 % E PRECISÃO MÍNIMA: 2 % (NA FAIXA DE 80 A 100 %) ? FREQUÊNCIA CARDÍACA: RANGE: 30 - 250 BPM, RESOLUÇÃO: 1 BPM, PRECISÃO: 1 % ? TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO: ATÉ 15 SEGUNDOS APÓS COLOCAÇÃO DO SENSOR ? ALÇA LATERAL PARA TRANSPORTE ? EVOLUÇÃO AUDÍVEL DE SPO2, COM VARIAÇÃO DO TOM DO BIP DE ACORDO COM VARIAÇÃO DA SATURAÇÃO. ? ALARMES: VISUAL E SONORO, COM POSSIBILIDADE DE AJUSTE TANTO AUTOMÁTICO QUANTO MANUAL PELO OPERADOR PARA TODOS OS PARÂMETROS ? ALIMENTAÇÃO: ENTRADA 110/220, 60 HZ E BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HS. ? PESO MÁXIMO COM BATERIA: 3,5 KG (PARA UMA AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HORAS) ACESSÓRIOS INCLUSOS (POR APARELHO): ? 02 SENSOR Y ORIGINAL, COM CABO, PARA USO PEDIÁTRICO. ? 02 SENSOR DE DEDO ORIGINAL, TIPO CLIP, COM CABO, PARA USO EM PACIENTES ADULTOS. AS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR O EQUIPAMENTO OFERTADO, ACOMPANHADO DOS SENSORES, PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS, POR UM PERÍODO DE 7 DIAS. APRESENTAR: CATÁLOGOS QUE COMPROVEM O ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO EMITIDO PELA ANVISA, CERTIFICADO DE ATENDIMENTO A NORMA NBR IEC 601-1 E ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA FORNECIDO POR EMPRESA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO OU PRIVADO QUE COMPROVE O FUNCIONAMENTO HÁ PELO MENOS 02 ANOS DE EQUIPAMENTO COMPATÍVEL EM CARACTERÍSTICA COM AS DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO (OXÍMETRO DE PULSO).MANUAIS: 01 CÓPIA DO MANUAL DE OPERAÇÃO (POR APARELHO). GARANTIA: 12 MESES APÓS O		100	UND	5.890,00000	589.000,00





**LOTE 2**

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
	ACEITE DEFINITIVO DO EQUIPAMENTO. A CONTRATADA Registro Anvisa: 80070219017					
30	PORTA ALGODÃO AÇO-TAMANHO: 08X10CM	QUALINOX	50	UND	63,00000	3.150,00
31	SUPORTE DE SORO TIPO PEDESTAL - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS TM MÍNIMAS: - HASTE COM REGULAGEM DE ALTURA, CONFECCIONADA EM TUBO REDONDO DE AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO POLIDO DE 3/4" X 1,20MM (OU SUPERIOR), TERMINAÇÃO EM X COM 04 GANCHOS DE TUBOS DE AÇO INOX 3/16. - COLUNA RECEPTORA DA HASTE CONFECCIONADA EM TUBO REDONDO DE AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO POLIDO DE Ø 1" X 1,20MM (OU SUPERIOR). - REGULAGEM DE ALTURA POR SISTEMA DE PRESSÃO. - ALTURA REGULÁVEL MINIMAMENTE ENTRE 1,50M E 2,10M. - BASE COM 04 PERNAS EM X CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM ACABAMENTO POLIDO, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 50CM (DE UMA PONTA A OUTRA) PARA GARANTIR MAIOR ESTABILIDADE DO CONJUNTO. - RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM DIÂMETRO MÍNIMO DE Ø 2". - PESO MÍNIMO: 5 KG.		25	UND	420,00000	10.500,00
32	SUPORTE DESCARTEX-CAPACIDADE 13L	VIVABOX	50	UND	40,00000	2.000,00
33	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL, INQUEBRÁVEL, POSSUI VISOR DIGITAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, BATERIA DE LONGA DURAÇÃO (INCLUSA), BEEP SONORO, INDICADOR DE BATERIA BAIXA, MEMÓRIA PARA O ÚLTIMO RESULTADO, PONTA (SENSOR) RESISTENTE À ÁGUA, FAIXA DE MEDIÇÃO: 32 CENTÍGRADO A 42 GRAUS CENTÍGRADOS, RESOLUÇÃO: 0,1°C; PRECISÃO: +/- 0,2°C. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	G-TECH	200	UND	19,00000	3.800,00

**Total Lote:** **UM MILHÃO NOVECENTOS E VINTE MIL REAIS** **R\$ Total Lote:** **1.920.000,00**

**Total Global:** **UM MILHÃO NOVECENTOS E VINTE MIL REAIS** **R\$ Global** **1.920.000,00**

\*Declaramos que nos preços oferecidos, estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do fornecimento referente a frete, tributos e demais ônus atinentes à fabricação, validade, garantia, transporte e entrega do objeto e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

\*Declaramos que conhecemos os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

\*Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que a Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

\*Declaramos que estamos de acordo com todas as exigências do Pregão: 2023.04.12.02 e que nos preços cotados estão incluídos todos os encargos necessários em sujeição a Legislação Federal e Estadual.

\*Obs.: TODOS OS PRODUTOS CONTEM RÓTULOS AUTO-EXPLICATIVOS, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.

\*Banco do Brasil - CC 209838-5 / Ag.Centro - 1369-2

\*Bradesco - CC 23121-5 / Ag.Centro - 0741-2

Prete CIF.

\*DECLARAMOS ASSISTÊNCIA TECNICA LOCAL - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA SITUADA Á AVENIDA CAPITÃO HUGO BEZERRA, N°.181 - BARROSO - FORTALEZA/CEARÁ

**JOSE RUFINO DA SILVA**  
**NETO:45669163320**

Assinado de forma digital por JOSE RUFINO DA SILVA  
NETO:45669163320  
Dados: 2023.05.04 15:29:05 -03'00'

PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA  
JOSE RUFINO DA SILVA NETO  
CPF: 456.691.633-20

**Validade da Proposta:** 60 (SESSENTA) DIAS  
**Prazo de Entrega:** 20 (VINTE) DIAS  
**Condição de Pagamento** 30 (TRINTA) DIAS

**MUNICÍPIO DE PACAJUS - CE**

05674-2023

<b>NUMERO</b>		<b>R\$ UNITÁRIO</b>	<b>R\$ TOTAL</b>
05674-2023			
<b>TIPO DE LICITAÇÃO</b>		<b>QTD</b>	<b>QTDE</b>
Pregão Eletrônico			
<b>ITEM</b>	<b>LOTE</b>	<b>UN</b>	<b>IN</b>
<b>FICHA TÉCNICA</b>			

MARCA/FABRICANTE: INDEL - MODELO: RW11D - REGISTRO ANVISA: 10253020013 - Equipamento vertical, formato interno e externo retangular, desenvolvido e projetado para a guarda química de VACINAS e assemelhados, com capacidade para armazenamento de 120 litros; - Câmara interna construída em aço inoxidável, para perfeita aseptização; - Faixa de trabalho de 2°C a 8°C; - Temperatura controlada automaticamente através de SENSOR, imerso em solução diatérmica e no ar, na temperatura de 4°C (set point); - Isolamento térmico de espessura mínima de 7 cm nas paredes laterais e traseira do equipamento; - Porta de vidro com tecnologia antiembacante, e perfil de alumínio anodizado de alta resistência e durabilidade, para fácil visualização interna do produto sem abertura de porta; - Difusor de ar interno, fabricado em aço inoxidável para perfeita distribuição do ar entre as gavetas e prateleiras, mantendo uniformidade de temperatura em todo interior da câmara; - Fabricado com prateleiras removíveis e ajustáveis, fabricadas em aço inoxidável ou gavetas com contraportas em acrílico; - Sistema de refrigeração por compressor hermético AC de alto rendimento e baixo consumo, montados na parte superior do equipamento para melhor desempenho, evitando acúmulo de sujeira e resíduos no sistema mecânico e fácil manutenção; - Sistema de circulação de ar forçado interno de alta performance para rápida recuperação da temperatura, após abertura de porta, em até 10 minutos; - Sistema de degelo automático com evaporação de condensado, na parte traseira do equipamento, sem riscos ao produto armazenado; - Sistema de comando único para controle e programação de todas as funções no painel frontal; - Exibição simultânea das temperaturas das temperaturas de momento, máxima e mínima, data e hora, carga de bateria, descritos no painel frontal em LCD; - Teda dedicada em painel frontal com único toque para reset das temperaturas de máxima e mínima; - Iones de sinalização do painel frontal com diferenciação de cores para identificação de tipos de alarmes e alertas. Vermelho para alarmes graves e laranja para alertas moderados; - Identificação de alarmes e alertas em texto, descritos no comando frontal de fácil entendimento pelo cliente; - Apresentação de alarmes simultâneo de forma rotativa e descritos no painel; - Memória interna permanente com capacidade de armazenamento de 20 anos; - Sistema de Alerta de falha de memória, com mensagem direta descritas no painel LCD; - Sinal de segurança para alteração dos parâmetros de fábrica e configuração personalizada do usuário; - Armazenamento de registros de temperatura, eventos e alarmes, com taxa de amostragem em intervalos de 1 minuto com data e hora do ocorrido; - Exportação de dados da memória interna por pendrive através de porta USB no painel frontal; - Configuração dos dados da memória interna com alta segurança, impossibilitando a adulteração da informação; Software para leitura dos dados exportados e geração de relatórios em formatado em PDF com identificação do número de série e uso do equipamento; - Relatório gráfico das temperaturas detalhadas; - Luz interna temporizada em LED, programável pelo cliente no painel frontal, com acionamento externo ou automático na abertura da porta; - Sistema de alarme de porta aberta programável pelo cliente; - Sistema de alarmes instantâneo para temperatura fora de faixa (alta/baixa temperatura) programável pelo cliente, com mensagem no painel, registrando automaticamente na memória interna; - Botão teste de discadora. Indicador de nível de carga de baterias com alarme instantâneo de bateria fraca, gerando mensagem no painel, registrando automaticamente na memória interna e disparo via discadora para segurança do cliente; - Sistema de Alerta de manutenção preventiva, com mensagem no painel frontal, com registro automático na memória interna e disparo via discadora para segurança do cliente; - Sistema de Alerta de manutenção preventiva, com mensagem no painel frontal, com registro automático na memória interna e disparo via discadora para segurança do cliente; - Sistema de Alerta de manutenção preventiva, com mensagem no painel LCD; Registrador contínuo para monitoramento de temperatura e eventos; sistema de armazenamento de dados e de emissão de relatórios com registro de temperaturas e outros eventos, que não utilize papel. A conexão com o computador deve ser simples e compatível com ambiente windows, e, se houver necessidade de software, cabos ou pen drive para leitura do conteúdo este deve ser fornecido, sem custo adicional para o contratante, ou seja o valor já deve estar incluso na proposta de preço apresentada; Botão silenciador de alarmes e alertas no painel frontal, com acionamento por simples toque e rearme do alarme sonoro após o tempo programado pelo usuário; - Sistema indicador de nível de carga de baterias com alarme instantâneo de bateria fraca, gerando mensagem no painel frontal, com registro automático na memória interna; - Quatro rodízios com freio na parte frontal de fácil manuseio e travamento; - Chave geral de energia na parte traseira superior (liga e desliga). Tensão 220V ou 127 V, 50/60HZ ou BVOLT; - Equipamento com registro na ANVISA e I S O 1 3 . 4 8 5 para equipamentos médicos e FDA. Instalação e treinamento presencial dos usuários incluso.

**INCLUSO NA PROPOSTA DO EQUIPAMENTO:** DISCADORA. SEM ESTE OPCIONAL INCLUSO NO EDITAL

SISTEMA DE BATERIAS: Sistema de baterias acoplado ao equipamento, capaz de manter em funcionamento por até 24h em caso de falta de energia.

**R\$ 227.772,09**

Declaro que examinei, conheço e me submeto a todas as condições contidas no Edital da presente Licitação modalidade, bem como verifiquei todas as especificações nele contidas, não havendo qualquer discrepância nas informações, nas condições de fornecimento e documentos que dele fazem parte. Declaro ainda que, estou cliente de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto, que o preço proposto compreende todas as despesas referentes ao objeto do presente certame. Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente, sem consultar, revelar ou instruir nenhum possível participante, que não será discutido informações sobre qualquer aspecto do presente edital, nem como revelar a intenção de participação do mesmo. Declaramos para os devidos fins de direitos, que os dados acima expostos foram elaborados com responsabilidade, no âmbito de cumprir plenamente o objeto pretendido. Declaramos que assumimos inteiramente a RESPONSABILIDADE pela autenticidade de todos os documentos apresentados, comprometendo-se a manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; tem conhecimento e se submete ao disposto na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, bem como ao Edital e Anexos deste Pregão. Concordamos que o recebimento do item dsr-se-á pela verificação da qualidade, especificações e quantidade solicitada e consequente aceitação pelo gestor do contrato, que deverá ser anotada em "relatório ou termo de recebimento (provisório ou definitivo) a ser emitido em até 5 (cinco) dias após a entrega, visando o controle do fornecimento. Garantimos a qualidade dos bens ofertados, com a mais alta qualidade, e no prazo e quantidade estabelecido no presente edital. Declaramos que não possuímos participação de dirigentes, funcionários, servidores ou bolsistas desta administração.

**ASSISTENCIA TÉCNICA CREDENCIADA - RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO DOS CHAMADOS EM CAMPO EM ATÉ 24H APÓS SOLICITAÇÃO:**

CEARÁ - BONTEMPO REFRIGERAÇÃO LTDA - Rua: Engenheiro Edmundo Almeida Filho, 200 - Vila União - FORTALEZA - CE(85) 3257-8868 / 3023-3034 - E-MAIL: rubens@bontempoar.com.br

**Validade da proposta:** 60 DIAS DIAS  
**Pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias ou conforme edital**

**DATA DA PROPOSTA:** quinta-feira, 4 de maio de 2023

**Dados da Conta Bancária:** Banco para assinatura do Contrato: BANCO DO BRASIL João Fernando Rapcham Diretor Executivo Agência nº 2755-3, C/C nº 3, 396-0 CPF: 033.374.979-00 RG: 6.415.936-4 SSP/PR Av. Paraná nº 347 - Londrina FONE: (41) 33177-2000

**Dados da Empresa:** INDRETEL - Indústria de Refrigeração e Climatização Ltda. Avenida Translúida, 4405 - Jd. Botafogo - Londrina - Paraná - Brasil. CEP: 84.115.004 - 0809/PR. Fone: (41) 3218-5900. E-mail: vendas@indrel.com.br



**Local de entrega:** de acordo com o edital  
**GARANTIA DO EQUIPAMENTO:** 12 MESES DE GARANTIA

**Identificação de Licitante:**  
TIPO DE EMPRESA: INDRETEL - Indústria de Refrigeração e Climatização Ltda  
RUA: AV. TRANSLÚIDA, 4405 - Jd. BOTAFOGO - LONDRINA - PR  
CNPJ: 033.374.979-00  
CARGO: DIRETOR EXECUTIVO  
NOME: JOÃO FERNANDO RAPCHAM  
CPF: 033.374.979-00

**Identificação da Licitação:**  
MUNICÍPIO DE PACAJUS - CE  
Nº DE LICITAÇÃO: 05674-2023  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO PARA VACINAS E ASSEMELHADOS  
ENVIADO EM: 04/05/2023  
HORARIO: 10:15:24 (UTC-03:00)  
VALOR: R\$ 227.772,09  
FECHAMENTO: 05/05/2023  
CEP: 84.115.004 - 0809/PR  
FONE: (41) 3218-5900  
E-MAIL: vendas@indrel.com.br

**Dados do Licitante:**  
TIPO DE EMPRESA: INDRETEL - Indústria de Refrigeração e Climatização Ltda  
RUA: AV. TRANSLÚIDA, 4405 - Jd. BOTAFOGO - LONDRINA - PR  
CNPJ: 033.374.979-00  
CARGO: DIRETOR EXECUTIVO  
NOME: JOÃO FERNANDO RAPCHAM  
CPF: 033.374.979-00

**TIPO DE EMPRESA:** INDRETEL - Indústria de Refrigeração e Climatização Ltda  
**Nome:** João Fernando Rapcham  
**Identificação de Origem Especial:** 6.415.936-4 SSP/PR  
**CPF nº:** 033.374.979-00  
**Cargo no empresa:** Diretor Executivo



**ORGÃO:**

**MUNICÍPIO DE PACAÍUS - CE**

**Pregão Eletrônico**

**05674-2023**

ITEM	UN	LOTE	MARCA/FABRICANTE: INDEL - MODELO: R5040 - REGISTRO ANVISA: 10253020013 - Equipamento vertical, formato interno e externo retangular, desenvolvido e projetado para a guarda científica de VACINAS e assemelhados, com capacidade para armazenamento de 504 litros; - Câmara interna construída em aço inoxidável, para perfeita assépsia; - Fixa de trabalho de 2°C a 8°C; - Temperatura controlada automaticamente através de SENSOR, imerso em solução diatérmica no ar, na temperatura de 4°C (set point); - Isolamento térmico de espessura mínima de 7 cm nas paredes laterais e traseira do equipamento; - Porta de vidro com tecnologia antiembaçante, e perfil de alumínio anodizado de alta resistência e durabilidade, para fácil visualização interna do produto sem abertura de porta; - Difusor de ar interno, fabricado em aço inoxidável para perfeita distribuição do ar entre as gavetas e prateleiras, mantendo uniformidade de temperatura em todo interior da câmara; - Fabricado com prateleiras removíveis e ajustáveis, fabricadas em aço inoxidável ou gavetas com contrapostas em acrílico; - Sistema de refrigeração por compressor hermético AC de alto rendimento e baixo consumo, montados na parte superior do equipamento para melhor desempenho, evitando acúmulo de sujeira e resíduos no sistema mecânico e fácil manutenção; - Sistema de circulação de ar forçado interno de alta performance para rápida recuperação da temperatura, após abertura de porta, em até 10 minutos; - Sistema de degelo automático com evaporação de condensado, na parte traseira do equipamento, sem riscos ao produto armazenado; - Sistema de comando único para controle e programação de todas as funções no painel frontal; - Exibição simultânea das temperaturas de momento, máxima e mínima, data e hora, carga de bateria, descritos no painel frontal em LCD; - Tecla dedicada em painel frontal com único toque para reset das temperaturas de máxima e mínima; - Ícones de sinalização do painel frontal com diferenciação de cores para identificação de tipos de alarmes e alertas. Vermelho para alarmes graves e laranja para alertas moderados; - Identificação de alarmes e alertas em texto, descritos no comando frontal de fácil entendimento pelo cliente; - Apresentação de alarmes simultâneos de forma rotativa e descritos no painel; - Memória interna permanente com capacidade de armazenamento de 20 anos; - Sistema de Alerta de falha de memória, com mensagem direta descritas no painel LCD; - Senha de segurança para alteração dos parâmetros de fábrica e configuração personalizada do usuário; - Armazenamento de registros de temperatura, eventos e alarmes, com taxa de amostragem em intervalos de 1 minuto com data e hora do ocorrido;	QTDE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL

**TIPO DE LICITAÇÃO**  
Pregão Eletrônico

**05674-2023**


2	UN	1	UN	5	R\$	15.365,58	R\$	76.827,91
---	----	---	----	---	-----	-----------	-----	-----------

- Exporção de dados da memória interna por pendrive através de porta USB no painel frontal; - Configuração dos dados da memória interna com alta segurança, impossibilitando a adulteração da informação; Software para leitura dos dados exportados e geração de relatórios em formato em PDF com identificação do número de série e uso do equipamento; - Relatório gráfico das temperaturas, detalhadas; - Luz interna temporizada em LED, programável pelo cliente no painel frontal, com acionamento externo ou automático na abertura da porta; - Sistema de alarme de porta aberta programável pelo cliente; - Sistema de alarmes instantâneo para temperatura fora de faixa (alta/baixa temperatura) programável pelo cliente, com mensagem no painel, registrando automaticamente na memória interna; - Botão teste de discadora. Indicador de nível de carga de baterias com alarme instantâneo de bateria fraca, gerando mensagem no painel frontal, com registro automático na memória interna e disparo via discadora para segurança do cliente; - Sistema de Alerta de manutenção preventiva, com mensagem no painel LCD; Registrador contínuo para monitoramento de temperatura e eventos; sistema de armazenamento de dados e de emissão de relatórios com registro de temperaturas e outros eventos, que não utilize papel. A conexão com o computador deve ser simples e compatível com ambiente windows, e, se houver necessidade de software, cabos ou pen drive para leitura do conteúdo este deve ser fornecido, sem custo adicional para o contratado, ou seja o valor já deve estar incluso na proposta de preço apresentada; - Botão silenciador de alarmes e alertas no painel frontal, com acionamento por simples toque e rearme do alarme sonoro após o tempo programado pelo usuário; - Sistema indicador de nível de carga de baterias com alarme instantâneo de bateria fraca, gerando mensagem no painel frontal, com registro automático na memória interna; - Quatro rodízios com freio na parte frontal de fácil manuseio e travamento; - Chave geral de energia na parte traseira superior (liga e desliga). Tensão 220V ou 127 V, 50/60Hz OU BVOLT; - Equipamento com registro na ANVISA e ISO 13 - 4.8.5 para equipamentos médicos e FDA. Instalação e treinamento presencial dos usuários incluso.

**INCLUSO NA PROPOSTA DO EQUIPAMENTO:** DISCADORA; SEM ESTE OPCIONAL INCLUSO NO EDITAL

SISTEMA DE BATERIAS: Sistema de baterias acoplado ao equipamento, capaz de manter em funcionamento por até 24h em caso de falta de energia.

05 Gavetas com contrapostas PAINEL LCD - PADRÃO SENSOR ÚNICO 0 0 0 BVOLT.



**R\$ 76.827,91**

**SETENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVO**

Declaro que examinei, conheço e me submeto a todas as condições contidas no Edital da presente Licitação modalidade, bem como verifiquei todas as especificações nele contidas, não havendo quaisquer discrepâncias nas informações, nas condições de fornecimento e documentos que dele fazem parte. Declaro ainda que, estou ciente de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto, que o preço proposto compreende todas as despesas referentes ao objeto do presente certame. Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente, sem consultar, revelar ou instruir nenhum possível participante deste pleito, que a mesma não será revelada, em parte ou no todo a nenhum possível participante, no âmbito de cumprir planejamento o objeto pretendido. Declararamos que assumimos, no âmbito de cumprir planejamento o objeto pretendido, DECLARAMOS que assumimos, no âmbito de cumprir planejamento o objeto pretendido, todas as condições de habilitação exigidas na licitação; tem conhecimento e se submete ao disposto na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, bem como ao Edital e Anexos deste pregão. Concordamos que o recebimento do item dar-se-á pela verificação de qualidade e quantidade solicitada e consequente aceitação pelo gestor do contrato, que deverá ser anotaada em relatório ou termo de recebimento (provisório ou definitivo) a ser emitido em até 5 (cinco) dias após a entrega, visando o controle do fornecimento. Garantimos a qualidade dos bens ofertados, com a mais alta qualidade, e no prazo e quantidades estabelecido no presente edital. Declararamos que não possuímos participação de dirigentes, funcionários, servidores ou bolsistas desta administração.

**ASSISTENCIA TÉCNICA CREDENCIADA - RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO DOS CHAMADOS EM CAMPO EM ATÉ 24H APÓS SOLICITAÇÃO:**

CEARÁ - BONTEMPO REFRIGERAÇÃO LTDA - Rua: Engenheiro Edmundo Almeida Filho, 200 - Vila União - FORTALEZA - CE(85) 3257-8666 / 3023-3034 - E-MAIL: rubens@bontempo.com.br

Declaramos que prestaremos assistência técnica durante o período de garantia dos equipamentos propostos e que possui rede de assistência técnica treinada, certificada pelo fabricante para efeito de cumprimento das obrigações de garantia, com a empresa acima descrita, treinada e qualificada para os modelos presentes: deste edital. Declaramos que manteremos peças disponíveis para comercialização por mínimo de 5 (cinco) anos após emissão da NF.

**Validade da proposta:** 60 DIAS DIAS  
Pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias ou conforme edital

**Entrega:** ATÉ 15 DIAS CORRIDOS APÓS RECEBIMENTO EMPENHO

**Local de entrega:** de acordo com o edital  
**GARANTIA DO EQUIPAMENTO:** 12 MESES DE GARANTIA

**DATA DA PROPOSTA:** quinta-feira, 4 de maio de 2023

**Dados da Conta Bancária:**  
BANCO DO BRASIL  
Agência nº 2755-3 C/C nº 3.396-0  
Av. Paraná nº 347 - Londrina  
Fone: (43) 3377-2000

**Dados para assinatura do Contrato:**  
João Fernando Rapcham  
Diretor Executivo  
CPF: 033.374.979-00  
RG: 6.415.936-4 SSP/PR  
Brasileiro, Casado(X) Contrato social da empresa.

78589504/0001-86  
INDREL - Ind. de Refrig.  
LDBL - Indústria Ltda.  
SITUAÇÃO PATRIARCA: 027.860727.000  
LONDRIANA - PR  
CNPJ: 033.374.979-00

**Identificação do Licitante:**  
RUBENS DE LIMA  
Nome: João Fernando Rapcham  
Número: 6.415.936-4 SSP/PR  
Identificação do Orgão expedidor:  
CPF nº: 033.374.979-00  
Cargo na empresa: Diretor Executivo  
CEP: 86.072-800  
Fone: (43) 3374-9302  
E-mail: rubens@bontempo.com.br

**Identificação do Licitante:**  
RUBENS DE LIMA  
Nome: João Fernando Rapcham  
Número: 6.415.936-4 SSP/PR  
Identificação do Orgão expedidor:  
CPF nº: 033.374.979-00  
Cargo na empresa: Diretor Executivo  
CEP: 86.072-800  
Fone: (43) 3374-9302  
E-mail: rubens@bontempo.com.br